

LISTA DE PRECIOS



MASSEY FERGUSON

COSECHADORAS



ENERO 2015

LISTA DE PRECIOS



MASSEY FERGUSON

Cosechadoras	Pagina
<u>MF9690 AXIAL (CKD)</u>	1
<u>MF9790 AXIAL (CKD)</u>	2
<u>MF9895 AXIAL</u>	3
<u>CABEZAL DRAPER</u>	4

NOTA: Todos los pedidos y operaciones de productos o partes de productos de origen extranjero que están sujetos a la tramitación de declaración jurada anticipada de importaciones, de las aprobaciones de Licencias No Automáticas de Importación por parte del Gobierno, así como de los demás tramites y condiciones que dicho Gobierno ha impuesto y/o pueda imponer en el futuro (ya sea Ministerio de Economía, Ministerio de Industria, AFIP, y demás organismos estatales), no tienen plazos ciertos de terminación ni aseguración de resultados y están condicionados a la eventual disponibilidad y posibilidades de coordinación de la finalización de dichos tramites con los tiempos de fabricación de la respectiva fabricante del producto o partes del producto que se importe. Ante tales circunstancias, AGCO no asegura fecha de entregas de dichos productos importados ni de aquellos que contengan dichas partes importadas ni se responsabiliza por las que eventualmente informe el concesionario a los clientes.



MASSEY FERGUSON

LISTA DE PRECIOS

**COSECHADORAS DE GRANOS AXIAL CLASE VI
MASSEY FERGUSON - MF 9690 (CKD)**
ATR ADVANCED TECHNOLOGY ROTOR
MOTOR AGCO POWER 84 WZ

Potencia (HP):	300 / 321
Regimén de potencia max . (rpm):	2100 / 1900
Cilindrada (cm3):	8.400
Capacidad tanque combustible (lts):	606
Carter del motor (lts)	22,7

PLATAFORMA 30 Flexible

Ancho de corte (pies/m):	30 / 9,15
Golpes por minuto:	1.100
Control de altura del corte:	automatico
Nivelacion lateral (basculante):	automatico
Puntones sojeros	standard
Carro de transporte	standard

TRANSMISION HIDROSTATICA

Tipo	Hidrostatica
Numero de marchas	4
Gama de Velocidades (Km/h)	5,1 - 35
Versiones	4x4 y 4x2

LIMPIEZA

Zarandon	2,34
Zaranda	1,97
Area total (m2)	4,36
Turbina	regulacion desde cabina

DIMENSIONES

Alto de Transporte (m)	3,65
Alto de Trabajo (m)	4,06
Ancho con escalera cerrada (m)	3,88

Peso (Kg)	12.701
-----------	--------

CABINA

Columna ajustable	inclinacion y altura
Asiento conductor ajustable	6 posiciones
Climatizacion	Frio/Calor
Indicadores motor	Analogicos y digitales
Monitor	GTAIL opcional con fieldstar
Espejos retrovisores	Electricos, regulables

MECANISMO DE TRILLA**ELEVADOR ALIMENTADOR**

Tipo	Alas helicoidales y velocidad constante
Ancho	1.121

ROTOR

Tipo	Axial
Diametro (mm)	700
Largo (mm)	3.560
Mando	Hidrostatico, con alta reserva de torque
Velocidades (RPM)	2 rangos, con infinitas velocidades
Baja	175-746
Alta	175-970

TRILLA

Largo (mm)	1.390
Area (m2)	1,42

SEPARACION

Largo (mm)	1.140
Area (m2)	1,45

BANDEJA DE PREPARACION

Largo (mm)	1.800
Area (m2)	2,3

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Desparramador Doble (Paja y granza)

TOLVA DE GRANOS

Capacidad (lts):	10.750
Velocidad de descarga (litros/seg):	88
Altura maxima de descarga(m)	4,2
Tiempo de descarga (seg.)	120

PANEL EIP - SENSORES

Velocidad del molinete	standard
Altura de plataforma	standard
Rotacion elevador-alimentador	standard
Velocidad del cilindro	standard
Abertura del concavo	standard
Ventilador de limpieza	standard
Rotacion de zarandon	standard
Rotacion noria retorno	standard
Rotacion noria tolva	standard
Rotacion del picador o esparcidor	standard
Rendimiento	opcional viene con el fieldstar
Porcentaje de humedad	opcional viene con el fieldstar
Horas motor / trilla	standard
Velocidad del motor	standard
Nivel del combustible	standard
Presion de aceite del motor	standard

Código	Versión	Rodados	U\$\$	
			Sin IVA	Con IVA
96900004306T	4X4	30,5L 32 R1 18,4 - 26 R1	327.928	362.360
96900004311T	4X4 Fieldstar	30,5L 32 R1 18,4 - 26 R1	337.297	372.713
96900004305T	4X2	30,5L 32 R1 18,4 - 26 R1	298.116	329.418
96900004309T	4X2 Fieldstar	30,5L 32 R1 18,4 - 26 R1	306.634	338.830
910FLDR4310TM + A0000009301		Plataforma de 30' con carro	67.620	74.720
Opcional:				
A0000009309	Kit Reductor de Velocidad Alimentador		11.970	+IVA

Precios públicos puestos en Gral Rodriguez (Bs. As.)

Vigencia : Enero de 2015

En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del régimen de licencias no automáticas de importación.

Los adicionales llevarán 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el básico y 21 % en caso de venta por separado

Hoja: 2



MASSEY FERGUSON

LISTA DE PRECIOS

COSECHADORAS DE GRANOS AXIAL CLASE VII

MASSEY FERGUSON - MF 9790 (CKD) **ATR** ADVANCED TECHNOLOGY ROTOR™

MOTOR AGCO POWER 84 WZ

Potencia (HP):	350 / 370
Regimén de potencia . (rpm):	2100 / 1900
Cilindrada (cm3):	8.400
Capacidad tanque combustible (lts):	606
Carter del motor (lts)	22,7

PLATAFORMA 30 Flexible

Ancho de corte (pies/m):	30 / 9,15
Golpes por minuto:	1.100
Control de altura del corte:	automatico
Nivelacion lateral (basculante):	automatico
Puntones sojeros	standard
Carro de transporte	standard

TRANSMISION HIDROSTATICA

Tipo	Hidrostatica
Numero de marchas	4
Gama de Velocidades (Km/h)	5,1 - 35
Versiones	4x4 y 4x2

LIMPIEZA

Zarandon	2,86
Zaranda	2,44
Area total (m2)	5,35
Turbina	regulacion desde cabina

DIMENSIONES

Alto de Transporte (m)	3,65
Alto de Trabajo (m)	4,06
Ancho con escalera cerrada (m)	4,22
Peso (Kg)	13.425

CABINA

Columna ajustable	inclinacion y altura
Asiento conductor ajustable	6 posiciones
Climatizacion	Frio/Calor
Indicadores motor	Analogicos y digitales
Monitor	GTA II
Espejos retrovisores	Electricos, regulables

MECANISMO DE TRILLA

ELEVADOR ALIMENTADOR

Tipo	Alas helicoidales y velocidad constante
Ancho (mm):	1.408

ROTOR

Tipo	Axial
Diametro (mm)	700
Largo (mm)	3.560
Mando	Hidrostatico, con alta reserva de torque
Velocidades (RPM)	2 rangos, con infinitas velocidades
Baja	175-746
Alta	175-970

TRILLA

Largo (mm)	1.390
Area (m2)	1,42

SEPARACION

Largo (mm)	1.140
Area (m2)	1,44

BANDEJA DE PREPARACION

Largo (mm)	1.800
Area (m2)	2,8

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Desparramador Doble (Paja y granza).

TOLVA DE GRANOS

Capacidad (lts):	10.570
Velocidad de descarga (litros/seg):	88
Altura maxima de descarga(m)	4,2
Tiempo de descarga (seg.)	120

PANEL EIP - SENSORES

Velocidad del molinete	standard
Altura de plataforma	standard
Rotacion elevador-alimentador	standard
Velocidad del cilindro	standard
Abertura del concavo	standard
Ventilador de limpieza	standard
Rotacion de zarandon	standard
Rotacion noria retorno	standard
Rotacion noria tolva	standard
Rotacion del picador o esparcidor	standard
Rendimiento	standard
Porcentaje de humedad	standard
Horas motor / trilla	standard
Velocidad del motor	standard
Nivel del combustible	standard
Presion de aceite del motor	standard

Código	Versión	Rodados	U\$\$	U\$\$
			Sin IVA	Con IVA
97900004323T	4X4 Fieldstar	900/60 R32 716 R1W / 18,4-26 10 Ply R1	362.887	400.990
97900004324T	4X4 Fieldstar	20,8x38 R1 Dual / 18,4-26 10 Ply R1	366.600	405.093
97900004321T	4X2 Fieldstar	900/60 R32 716 R1W / 18,4-26 10 Ply R1	329.893	364.532
910FLDR4310TM + A0000009301		Plataforma de 30' con carro	67.620	74.720
35F00004301TM + A0000009303		Plataforma de 35' con carro	94.185	104.074
35FD0004301TM + A0000009305		Plataforma de 35' DRAPER con carro	126.315	139.578
40FD0004301TM + A0000009307		Plataforma de 40' DRAPER con carro	134.610	148.744
Opcional:				
A0000009309	Kit Reductor de Velocidad Alimentador		11.970	+IVA

Precios públicos puestos en Gral Rodriguez (Bs. As.)

Vigencia : Enero de 2015

En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del régimen de licencias no automáticas de importación.

Los adicionales llevarán 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el básico y 21 % en caso de venta por separado

Hoja: 3



MASSEY FERGUSON

LISTA DE PRECIOS

**COSECHADORAS DE GRANOS AXIAL CLASE VIII - MADE IN U.S.A.
MASSEY FERGUSON - MF 9895**
ATR ADVANCED TECHNOLOGY ROTOR

MOTOR Cat C13 6 Cilindros		LIMPIEZA	
Potencia max (hp)	425 / 459	Zarandon (m ²)	2,86
Regimén de potencia máx. (rpm)	2.100 / 1.900	Zaranda (m ²)	2,44
Cilindrada (cm ³)	12.600	Area total (m ²)	5,35
Capacidad tanque combustible (lts)	870	Turbina	regulacion desde cabina
TRANSMISION		TOLVA DE GRANOS	
Tipo	hidrostatica	Capacidad (lts)	12.334
Numero de marchas	4	Velocidad de descarga (litros / seg)	158
Gama de Velocidades (Km/h)	0,1 / 33,7	Altura maxima de descarga (m)	4,07
Tracción	4x4	Tiempo de descarga (seg)	78
CABINA		PLATAFORMA FLEXIBLE (Made in USA) OPCIONAL	
Columna ajustable	inclinacion y altura	Ancho de corte (pies / m)	35 / 10,7
Asiento conductor ajustable	6 posiciones	Golpes por minuto	940
Climatizacion	frio / calor	Diametro externo del sin fin (mm)	762
Indicadores motor	analógicos y digitales	Control de altura de corte	automatico
Monitor	GTAII	Nivelacion lateral (basculante)	automatico
Espejos retrovisores	eléctricos, regulables	Caja de mandos de cuchillas	2
ELEVADOR ALIMENTADOR		Puntones sojeros	standard
Tipo	alas helicoidales y velocidad constante	Carro de transporte	standard
Ancho (mm):	1408	DIMENSIONES	
ROTOR		Alto de transporte (m)	3,73
Tipo	axial	Alto de trabajo (m)	4,25
Diametro (mm)	801	Ancho con escalera cerrada (m)	4,45
Largo (mm)	3.560	Largo sin plataforma (m)	7,59
Mando	hidrostático, con alta reserva de torque	Distancia entre ejes (m)	3,71
Velocidades (rpm)	3 rangos, con infinitas velocidades	Peso (kg)	17.900
Baja	200-425	PANEL EIP	
Media	200-739	AGRICULTURA DE PRECISION	
Alta	200-1040	Sistema Fieldstar II, con mapeo satelital, monitor de rendimiento, temperatura y	
TRILLA		humedad del grano.	
Largo (mm)	1.520		
Area (m ²)	1,65		
SEPARACION			
Largo (mm)	1.010,00		
Area (m ²)	1,54		

Código	Versión	Rodados	U\$S	U\$S
			Sin IVA	Con IVA
MF9895G4/10	4X4 Fieldstar	1050/50R32 750/65R26	CONSULTAR DISPONIBILIDAD	
MF9895G4D/10	4X4 Fieldstar	620/70R38 750/65R26 Dual	CONSULTAR DISPONIBILIDAD	
35F00004301TM + A0000009303		Plataforma de 35´ con carro	94.185	104.074
35FD0004301TM + A0000009305		Plataforma de 35´ DRAPER con carro	126.315	139.578
40FD0004301TM + A0000009307		Plataforma de 40´ DRAPER con carro	134.610	148.744
Opcional:				
A0000009309	Kit Reductor de Velocidad Alimentador		11.970	+IVA

Precios públicos puestos en Gral Rodriguez (Bs. As.)

Vigencia : Enero de 2015

En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspensión su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del régimen de licencias no automáticas de importación.

Los adicionales llevarán 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el básico y 21 % en caso de venta por separado

Hoja: 4



MASSEY FERGUSON

LISTA DE PRECIOS

CABEZAL FLEXIBLE DE LONA DRAPER DYNAFLEX 9250

Características de 40´

Ancho de corte (m)	12,2	BANDA CENTRAL	
		Mando	Mecánico, reversible con safe de seguridad
MOLINETE		Ancho de banda de goma (mm)	1232
Tipo	HCC, retráctil de 6 palas	Velocidad (m/min.)	174
Diámetro (mm)	1.143		
Velocidad (rpm)	0-57	SINFÍN ALIMENTADOR CENTRAL	
Diámetro del tubo central (mm)	304,8	Tipo	Sinfín
Mando	Hidráulico	Diámetro (mm)	533 - 117,8 tubo
Velocidad automática	Standard	Ancho (mm)	1176
Ajuste adelante-atrás	Eléctrico	Alas de sinfín (mm)	177,8 (alas acerradas)
Ajuste arriba-abajo	Hidráulico	Mando	ánico, reversible con safe de seguridad
		Velocidad de la operación (rpm)	200
BARRA DE CORTE		PLATAFORMA	
Sistema de flotación	Hidráulico	Oscilación lateral	8° - Smart Trac (basculante)
Rango de flexión (mm)	203,2	Inclinación	Hidráulica
Inclinación (grados)	10	Control automático altura corte (AHHC)	Standard
SISTEMA DE CORTE		Protección contra piedras de las bandas	Standard
Doble caja de cuchillas	Schumacher con balanceador	Protección plástica de patines	Standard
Transmisión	Cardan	Divisores laterales	Cortos
Régimen de rotación (rpm)	600	Divisores de molinete	Opcionales
Golpes por minuto	1200	Conexiones Single Point	Standard
Tipo de sección de corte	3°, cliente intermedio	DIMENSIONES Y PESOS	
Puntones	SCH, acero templado	Largo total (m)	12,7
BANDAS LATERALES		Peso con molinete (kg)	3.333
Mando mecánico	Reversible con safe de seguridad		
Ancho de banda de goma (mm)	1.040		
Velocidad (m/min.)	153		



Código	Versión	U\$S	
35FD0004301TM + A0000009305	Plataforma de 35´ DRAPER con carro	126.315	139.578
40FD0004301TM + A0000009307	Plataforma de 40´ DRAPER con carro	134.610	148.744